FICHE TECHNIQUE | RADIOPROTECTION

Plaque de plâtre plombée BA13 RX

Équivalence plomb 0,5 mm · Format 2 500 × 600 mm



CARACTÉRISTIQUES

Revêtement : BA13

Dimensions : 2 500 × 600 mm

Surface : 1,5 m² / plaque

Équivalence plomb : 0,5 mm

Épaisseur totale : 13 mm

Plomb : Pureté 99,95 %

Poids net surfacique : 16,30 kg/m²

DESCRIPTION

Plaque de plâtre BA13 à deux bords amincis, avec parement en plomb contrecollé, destinée à la radioprotection des locaux ou à l'isolation phonique des salles acoustiques.

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

- Pose du parement RX plombé côté salle d'examen sur rails et montants standards, entraxe 600 mm.
- Continuité de protection aux joints verticaux et horizontaux par bande de plomb nu de 4,5 cm (en option).
- Protection des appareillages électriques par carters plombés (en option).
- Mise en œuvre selon DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de parement en plâtre ».

GAMME ET APPLICATIONS

Épaisseurs de plomb disponibles : 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm. Plomb de qualité NF EN 12588 (04/2007).

Applications : constructions neuves ou réhabilitations ; hôpitaux et cliniques ; radiologie, médecine nucléaire, cabinets dentaires ; laboratoires, universités et instituts de recherche ; stockage provisoire de sources ou produits contaminés ; espaces à exigences acoustiques.

POINTS FORTS

Simplicité de mise en œuvre · Rapidité de pose · Disponibilité en stock · Recyclable à 90 % · Gamme étendue de performances en protection contre les rayonnements ionisants et isolation acoustique.

Alternative sans plomb : pour les chantiers en équivalence plomb 0,5 ou 1 mm, plaque SAFEBOARD Knauf.

Cirra+ - SAS au capital de 151 500 EUR - SIRET 422 747 139 00026 - APE 4646Z
5 rue de la Verrerie - 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax : 04 38 02 07 13
contact@cirraplus.com | www.cirraplus.com

Manuel de pose du BA13 plombé



Pour plus d'informations, contactez-nous au **04 38 02 17 46** ou sur **contact@cirraplus.com**