FICHE TECHNIQUE | RADIOPROTECTION

Carter Anti-X pour 1 bloc prise

Pour BA13 plombé et Safeboard · Équivalence plomb 3 mm







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 234 × 190 × 48 mm

Équivalence plomb : 3 mm

Matière : Plomb - pureté 99,95 %

Poids net : 2,00 kg

Conditionnement indiqué : 190 × 308 × 48 mm

DESCRIPTION

Boîtier de protection plombé pour un point électrique (prise ou interrupteur), destiné aux systèmes de cloisons de radioprotection contre les rayons X et gamma.

POINTS FORTS

- Protection des points électriques dans les cloisons blindées.
- Adapté aux plaques BA13 plombées et Safeboard.
- Mise en œuvre simple ; équivalence plomb de 3 mm.

Cirra+ - SAS au capital de 151 500 € - SIRET 422 747 139 00026 - APE 4646Z
5 rue de la Verrerie - 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax : 04 38 02 07 13
contact@cirraplus.com | www.cirraplus.com

Utilisation et mise en œuvre

APPLICATION

Carter plombé pour un bloc prise électrique, à installer au droit des appareillages électriques intégrés dans une cloison de radioprotection. Il contribue à préserver la continuité du blindage au niveau de ces points singuliers.

AVANTAGES PRODUIT

- À poser à chaque point électrique : prise ou interrupteur.
- Facile à mettre en œuvre.
- Équivalence plomb : 3 mm.
- Hauteur indiquée : 234 mm ; profondeur : 48 mm.

DIMENSIONS ET MATÉRIAU

Longueur	234 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	48 mm
Protection	Plomb 3 mm
Pureté du plomb	99,95 %
Poids net	2,00 kg