FICHE TECHNIQUE | RADIOPROTECTION

Rouleau de plomb adhésif laqué gris

Épaisseur plomb 2,0 mm · Format 2 500 × 1 000 mm



CARACTÉRISTIQUES

Matière : Plomb - pureté 99,4 %

Longueur : 2 500 mm

Largeur : 1 000 mm

Épaisseur plomb : 2,0 mm

Surface : 2,50 m² / rouleau

Poids net : 56,7 kg

Finition : Laquage gris protecteur

Pose : Face adhésive haute performance

DESCRIPTION

Rouleau de plomb adhésif haute performance pour la protection des murs et des sols contre les rayons X. Une face adhésive permet la pose à sec ; la face opposée est protégée par un laquage gris.

AVANTAGES TECHNIQUES

- Revêtement de protection contre les rayons X et gamma.
- Pose à sec, simple et rapide ; matériau flexible.
- Face adhésive haute performance ; pose multicouche possible.
- Plomb issu de la filière recyclage.

APPLICATIONS

Protection radiologique des parois et sols, selon le dimensionnement et les prescriptions techniques du chantier.

Cirra+ - SAS au capital de 151 500 € - SIRET 422 747 139 00026 - APE 4646Z
5 rue de la Verrerie - 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax : 04 38 02 07 13
contact@cirraplus.com | www.cirraplus.com

Composition et mise en œuvre

STRUCTURE ET FINITIONS

Blindage	Plomb laminé - épaisseur 2,0 mm
Face de pose	Adhésif très haute performance
Face visible	Laquage gris protecteur
Norme indiquée	Alliage conforme à EN 12588

MISE EN ŒUVRE

Application à sec sur le support adapté, avec possibilité de superposer plusieurs couches selon le besoin de blindage. La continuité de la protection doit être vérifiée au droit des raccords et des points singuliers.

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 2,50 m² - dimensions 2 500 × 1 000 mm - poids net 56,7 kg.

Cirra+ - SAS au capital de 151 500 € - SIRET 422 747 139 00026 - APE 4646Z
5 rue de la Verrerie - 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax : 04 38 02 07 13
contact@cirraplus.com | www.cirraplus.com