FICHE TECHNIQUE | RADIOPROTECTION

Rouleau de plomb pur

Épaisseur 0,5 mm · Format 2 000 × 600 mm



CARACTÉRISTIQUES

Matière : Plomb pur nu - pureté 99,4 %

Longueur : 2 000 mm

Largeur : 600 mm

Épaisseur : 0,5 mm

Surface : 1,20 m² / rouleau

Poids net : 7,1 kg

Conformité : EN 12588

DESCRIPTION

Rouleau de plomb nu prédécoupé au format 2 000 × 600 mm, destiné à la radioprotection des locaux. Le plomb utilisé provient de la filière de recyclage.

POINTS CLÉS

- Épaisseurs disponibles : de 0,5 mm à 3 mm.
- Surface par rouleau : 1,20 m².
- Plomb conforme à la norme EN 12588.
- Disponibilité en stock permanent.

DOMAINE D'APPLICATION

Radioprotection des locaux par utilisation de feuilles de plomb nu. La conception du blindage et les modalités de pose doivent être adaptées aux exigences de protection du projet.

Cirra+ - SAS au capital de 151 500 € - SIRET 422 747 139 00026 - APE 4646Z

5 rue de la Verrerie - 38120 Le Fontanil - Tél : 04 38 02 07 12 - Fax : 04 38 02 07 13

contact@cirraplus.com | www.cirraplus.com

Conditionnement et précautions

FORMAT ET CONDITIONNEMENT

Dimensions	2 000 × 600 mm
Surface unitaire	1,20 m²
Poids unitaire	7,1 kg
Conditionnement	Rouleau prédécoupé, non déconditionnable

QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ

Plomb de pureté 99,4 %, issu de la filière recyclage et conforme à la norme EN 12588. Disponibilité en stock permanent. Épaisseurs proposées : de 0,5 à 3 mm.

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION

Toute manipulation de plomb nu doit être effectuée dans le respect des règles applicables de prévention de l'exposition au plomb, d'hygiène et de sécurité au travail, notamment pour prévenir le risque de saturnisme.